



No: 22ZC0006T-K1 (G4) (1/2)

认 证 报 告

认证领域: 3C 认证 自愿性产品认证 合格认证

委托人名称: 山东萨丁重工有限公司

产品单元名称: 100 马力以下轮式拖拉机 (50kW < 功率 < 73.5kW)



北京东方凯姆质量认证有限公司

(中国农机产品质量认证中心)



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

认证报告

No: 22ZC0006T-K1 (G4) (1/2)

第 1 页 共 5 页

项目名称	山东萨丁重工有限公司 自愿性产品认证 (采信)
委托人名称	中文: 山东萨丁重工有限公司
	英文: Shandong Sading Heavy Industry Co.,Ltd.
委托人地址	中文: 山东省潍坊市安丘市经济开发区昆仑大道与 206 国道交叉口北 500 米路东
	英文: 500 Meters East of the North of Kunlun Avenue and 206 National Road ,Economic Development Zone, Anqiu City, Weifang City, Shandong province,China.
生产者名称	中文: 山东萨丁重工有限公司
	英文: Shandong Sading Heavy Industry Co.,Ltd.
生产企业名称	中文: 山东萨丁重工有限公司
	英文: Shandong Sading Heavy Industry Co.,Ltd.
生产企业地址	中文: 山东省潍坊市安丘市经济开发区昆仑大道与 206 国道交叉口北 500 米路东
	英文: 500 Meters East of the North of Kunlun Avenue and 206 National Road ,Economic Development Zone, Anqiu City, Weifang City, Shandong province,China.
认证规则	CNCA-AM-01: 2018 农机自愿性产品认证实施规则 通用要求
认证特则	CAM-JSC 01 A 农机自愿性产品认证实施特则-100 马力以下轮式拖拉机
评价结论	<p>SD704-B1 (G4) 型轮式拖拉机 (单元名称: 100 马力以下轮式拖拉机 (50kW < 功率 < 73.5kW)), 符合认证规则和特别规定的条件, 决定通过认证注册, 并换发认证证书。</p> <p>获证产品及安全关键件明细表见附件。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023 年 2 月 21 日</p>
备注	本项目依据《农机认审 [2022] 5 号<关于涉及农用柴油机排放标准升级的认证产品变更评审方案>》进行评审。

批准人: 史金玉 认证决定人: 张梦华 项目负责人: 孔德敬 校核人: 孔德敬

认证报告

No: 22ZC0006T-K1(G4) (1/2)

第 2 页 共 5 页

附件：轮式拖拉机产品及主要安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：SD704-B1(G4) 型轮式拖拉机

生产者：山东萨丁重工有限公司

生产企业：山东萨丁重工有限公司

整机照片：（座椅前左 45°，后右 45° 各一张，背景清晰彩色 5 吋）



认证报告

No: 22ZC0006T-K1(G4) (1/2)

第 3 页 共 5 页

序号	项目	单位	规格	备注
1	产品型号	/	SD704-B1(G4)	
2	产品名称	/	轮式拖拉机	
3	整机机架型式	/	<input checked="" type="checkbox"/> 无架 <input type="checkbox"/> 半架 <input type="checkbox"/> 全架 <input type="checkbox"/> 铰接架	
4	整机驱动型式	/	<input type="checkbox"/> 两驱 <input checked="" type="checkbox"/> 四驱	
5	整机用途	/	<input checked="" type="checkbox"/> 一般用途 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 园艺	
6	整机外廓尺寸(长×宽×高,最高点部位)	mm	3490×1380×2400(安全架顶)	
7	轴距	mm	1850	
8	常用轮距(前轮/后轮)	mm	1040/1050	
9	轮距(前轮/后轮)	mm	980、1040、1100、1160/1000~1300	
10	最小离地间隙及部位	mm	300(前桥底部)	
11	离合器壳体前端面至 后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1040	
12	变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92	
13	挡位数(前进/倒退)	/	8/4	
14	主变速挡位数	/	4	
15	副变速挡位数	/	2+1	
16	最高设计理论速度	km/h	33.26	
17	最小使用质量	kg	1965	
18	标准配重(前/后)	kg	48/56	
19	最大牵引力	kN	15.21	
20	最小使用比质量	kg/kW	38.16	
21	发动机与主离合器联接方式	/	<input checked="" type="checkbox"/> 直联 <input type="checkbox"/> 液力	
22	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号	/	SD704.46.1B	
23	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式	/	<input type="checkbox"/> 简易驾驶室 <input type="checkbox"/> 封闭驾驶室 <input checked="" type="checkbox"/> 安全框架	
24	翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂	/	山东萨丁重工有限公司	
25	发动机型号	/	V30-75C42	
26	发动机排放阶段	/	<input type="checkbox"/> 国三 <input checked="" type="checkbox"/> 国四	
27	发动机结构型式	/	<input checked="" type="checkbox"/> 立式 <input type="checkbox"/> 卧式 <input checked="" type="checkbox"/> 直列 <input type="checkbox"/> V列 <input type="checkbox"/> 二冲程 <input checked="" type="checkbox"/> 四冲程	
28	发动机生产厂	/	安徽全柴动力股份有限公司	
29	发动机进气方式	/	<input type="checkbox"/> 自然吸气 <input checked="" type="checkbox"/> 增压 <input type="checkbox"/> 增压中冷	
30	发动机气缸数	/	4	
31	发动机标定功率	kW	51.5	
32	发动机标定转速	r/min	2400	
33	发动机额定净功率	kW	55.2	
34	发动机冷却方式	/	<input checked="" type="checkbox"/> 水冷 <input type="checkbox"/> 风冷	
35	空气滤清器型号	/	KLQ-400P	
36	空气滤清器型式	/	<input checked="" type="checkbox"/> 干式 <input type="checkbox"/> 湿式	
37	排气管消声腔质量(不包括可拆卸的防护罩)	kg	/	

认证报告

No: 22ZC0006T-K1(G4) (1/2)

第 4 页 共 5 页

38	排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)	mm	/	
39	排气后处理系统型式及组件数量	/		DPF <input checked="" type="checkbox"/> , 1 个; DOC <input checked="" type="checkbox"/> , 1个; SCR <input type="checkbox"/> , 个; ASC <input type="checkbox"/> , 个; LNT <input type="checkbox"/> , 个; 其他: , 个
40	转向系型式	/		<input type="checkbox"/> 机械 <input type="checkbox"/> 液压助力 <input checked="" type="checkbox"/> 全液压 <input type="checkbox"/> 其他:
41	转向系转向操纵机构	/		<input checked="" type="checkbox"/> 方向盘 <input type="checkbox"/> 操纵杆
42	转向系转向机构型式	/		<input checked="" type="checkbox"/> 前轮转向 <input type="checkbox"/> 折腰转向 <input type="checkbox"/> 离合器转向 <input type="checkbox"/> 差速器转向 <input type="checkbox"/> 其他:
43	轮胎型号(前轮/后轮)	/		7.50-16/11.2-28
44	轮胎数量(前轮/后轮)	个		2/2
45	制动器型式	/		<input type="checkbox"/> 干式、蹄式 <input checked="" type="checkbox"/> 湿式、盘式 <input type="checkbox"/> 干式、盘式
46	传动系箱体数量、变速箱(器)型式	/		箱体数量: 2 个; <input checked="" type="checkbox"/> 机械平面组成式 <input type="checkbox"/> 机械空间组成式 <input type="checkbox"/> 部分动力换挡(主变速) <input type="checkbox"/> 全动力换挡 <input type="checkbox"/> 静液压无级变速(HST) <input type="checkbox"/> 液压机械无级变速(HMT)
47	主变速位置和换挡方式	/		主变速位置: 在第 1 箱体中; <input checked="" type="checkbox"/> 机械有级挡 <input type="checkbox"/> 动力换挡 <input type="checkbox"/> 无级变速
48	副变速换挡方式	/		<input checked="" type="checkbox"/> 机械有级挡 <input type="checkbox"/> Hi-Lo 挡(2 速动力换挡) <input type="checkbox"/> 动力换向 <input type="checkbox"/> 动力换挡 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他:
49	液压悬挂系统型式	/		<input checked="" type="checkbox"/> 分置式 <input type="checkbox"/> 半分置式 <input type="checkbox"/> 整体式
50	悬挂装置型式	/		<input checked="" type="checkbox"/> 后置三点悬挂 <input type="checkbox"/> 前置三点悬挂
51	悬挂装置类别	/		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1N <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2N <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3N <input type="checkbox"/> 3
52	工作装置液压油泵型号	/		CBN-F316ZH
53	液压输出组数	/		1 组
54	工作装置安全阀全开压力	MPa		17.5±0.5
55	动力输出轴花键数目型式	/		8
56	动力输出轴标准转速	r/min		540/760

认证报告

No: 22ZC0006T-K1(G4) (1/2)

第 5 页 共 5 页

57	前照灯型号	/	DB804.471.2	
58	前照灯生产厂	/	阜城县前进汽车灯具有限公司	
59	驾驶员座椅型号	/	ZY500.44.01	
60	驾驶员座椅生产厂	/	潍坊致远汽车配件有限公司	
61	安全带型号	/	CBADC-001	
62	安全带生产厂	/	河间市百信驰汽车安全带厂	

注：1) 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号为：SD704.46.1B, 报告出具单位为：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，报告编号为：NW202108036。

2) 可靠性报告出具单位为：江苏沿海农业机械检测有限公司，报告编号为：YH2022WJ01097。

